



100% looduslik  
viimistlusmaterjal

## Karnaubavaha emulsioon (kontsentraat 0,5L)

### Üldine info:

Karnaubavaha saadakse Brasiilias kasvava palmi lehtedelt. Õhuke vahakiht tekitab lehtedele vetthülgava kihi ja kaitseb palava päikese korral lehti kuivamise eest. Ekstreemsete tingimuste tõttu on see teadaolevalt kõige kõvem vaha, mida looduses leidub. Põrandal kasutatakse karnaubavaha õlitatud pindade tugevdamiseks. Vaha täidab lisaks õlile puidu pooride pealispinnad ja moodustab pinnale kaitsva kihi mehaaniliste vigastuste, mustuse ja vee vastu. Vahaga töödeldud põrand jääb samas veeauru liikumisele avatuks ehk hingav, mis on puitpõranda pikaajaliseks säilimiseks oluline.

### Kasutuskohad:

Kuna tegemist on konsentraadiga, siis on vajalik toodet enne kasutamist veega lahjendada. Õlitatud või vahatatud puit- ja korkpõrandate, kiviplatide ja mööblipindade lõppviimistlemiseks on soovitatav lahjendus 1:2 veega. Õlitatud või vahatatud pindade hooldamisel pesuvee lisandina 3spl vaha 1 ämbri vee kohta. Väga siledatel pindadel tuleks vaha kasutada ainult väga õhukese kihina, sest pind võib jääda libisemisohtlik. Lisaks puidu ja kivi- ja kivipindadele saab karnaubavaha kasutada erinevate mineraalsete seinapindade (naturaalsed värvid, pahtlid, krohvid) lasuurimiseks. Mineraalsete aluspindade lasuurimisel on kauni tulemuse saavutamiseks vaja karnaubavaha kindlasti lahjendada 1:5 veega. Lasuuri sisse on võimalik lisada ka looduslikke pulberpigmente. Pigmentivaliku leiab Safrani poodidest.

### Omadused:

- mustust ja vett hülgav
- difuusne
- antistaatiline
- õrna läikega
- vees lahustuv (lahjendatakse veega)
- meeldiva lõhnaga
- kiiresti kuivav
- kergesti töödeldav

**Koostis:**

Vesi, karnaubavaha, looduslike rasvhapete baasil emulgaator.

**Peale kandmine:**

Õlitatud pindadele kandmine.

- jälgida, et aluspind oleks piisavalt kuivanud.
- karnaubavaha emulsioon pehme lapi või laia pehme pintsliga õhukese kihina pinnale kanda, lasta kuivada.
- rohkem käidavatel kohtadel ja tööpindadel võib seda pikemate vaheaegade järel uuesti korrata.

**Regulaarne puitpõranda hooldamine:**

- 3 supilusikatäit karnaubavaha emulsiooni tuleb lahustada 8 – 10 l leiges vees. Sellega puhastada põrandat tavapärasel viisil. Vaha lisand annab põrandale peale puhastamist iseloomuliku läike tagasi.
- Liigselt määrdunud või ka liiga paksu vahakihiga kohti saab puhastada 70 - 80°C veega. Kuumemat vett ei tohi kasutada, sest see võib hakata lahustama alumist õlikihti.

**Kuivamisaeg:**

Üks kiht 20°C juures ca 1 tund.

**Kulu:**

Lahjendusega 1:2

Nt.puidupinnad, kivipinnad, Tadelakt, Stucco

1m <sup>2</sup> , vähe imav pind	15ml konsentraati	45ml valmis segu
1m <sup>2</sup> , imav pind	40ml konsentraati	120ml valmis segu

Lahjendusega 1:5

Nt. erinevad lasuuripinnad- lubipahtel, marmor-lubikrohv, pintsel ja rullkrohv

1m <sup>2</sup> , vähe imav pind	5ml konsentraati	30ml valmis segu
1m <sup>2</sup> , imav pind	20ml konsentraati	120ml valmis segu

**Pakendid:**

Art. nr. 415 - 0,5 l

Karnaubavaha emulsiooni on võimalik osta ka lahtiselt.

Sinule vajamineva koguse täpset hinda palun küsi meie salongidest!

**Säilitamine:**

Jahedas, mittekülmavas kohas ja korralikult suletuna säilib vahaemulsioon vähemalt 6 kuud.

**Ülejääkidega ümberkäimine:**

Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

**Tähistus:**

Mitte rakendatav.

**Oluline teada:**

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

Reeglina taluvad ka allergikud seda toodet väga hästi. Siiski võiks jälgida võimalikku tundlikkust looduslike ainete suhtes.

**Safrani soovitus:**

Vahatatud pinda võib peale kuivamist pehme lapiga poleerida, siis jääb pind ühtlasem ja siidjalt läikiv. Kasutada võib erinevatel mineraalsetel ja puitpindadel, mis vajavad kaitset niiskuse või kulumise vastu. Lasuurides seinapindu on parim töövahend suur, tihe ja pehme pintsel. Samuti tuleks arvestada, et lõpptulemus jääb pilvine. Vertikaalsetele pindadele kandmisel jälgida, et ei tekiks voolamise jälgi. Need kohad tuleks kohe kuivema pintsliga parandada. Voolamis jäljed võivad kuivada tumedamaks ja hiljem on neid keeruline parandada.

**Tootja:**

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa

[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

**Maaletooja:**

Safran OÜ

[www.safran.ee](http://www.safran.ee)

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Staatus: 03.2020; täielikult värskendatud.