



100% looduslik  
viimistlusmaterjal

## Mööblivaha

### Üldine info:

Vaha puhul mõeldakse enamasti, et see on midagi looduslikku. Paraku on suurem osa viimistlusvahadest tänapäeval kunstainemassid, milles on paremal juhul vaid väike osa mesilasvaha. Kreidezeit mööblivahas on kasutatud üksnes looduslikku mesilasvaha. See on kogutud tarudest, mida ei ole pritsitud keemiliste vahenditega varraotoosi vastu. Vaha on sulatatud ja puhastatud. Juurde on lisatud linaõlivärnits ja ständõlid. Kokku annab see pehme ja täiesti lahustivaba pinnaviimistlus vahendi.

### Koostis:

Linaõli, puiduõli-ständõli, puhas mesilasvaha, pliivabad sikatiivid.

### Kasutuskohad:

Töötlemata või eelnevalt looduslike õlidega krunditud puidupinnad siseruumides. Sobib eriti mööblile, ustele ja puitvooderdisele. Muudab lasuurvärviga (nt õllelasuuriga) värvitud pinnad hoolduskindlaks. Ei sobi põrandatele.

### Omadused:

- salvilaadne konsistents (pehme, lapiga pealekantav)
- lahustivaba
- kergesti töödeldav
- difuusne
- vetthülgav, hästi hooldatav
- antistaatiline
- siidja läikega

### Vaha pealekandmine:

Vaha kantakse pinnale pehme lapiga õhukese ja ühtlase kihina. Sõltuvalt pinna imavusest tuleb vaha peale kanda 1 või 2 kihti. Vältida tuleb liiga paksu kihi jätmist pinnale. Üleliigne vaha tuleb

lapiga ära pühkida. Hilisem pehme lapiga poleerimine annab kerge siidja läike. Paigaldustemperatuur peab olema vähemalt 10°C.

**Toonimine:**

Vaha võib toonida kõigi Kreidezeit värvimuldade, mineraal- või spinell pigmentidega. Pigmenti pulber segatakse esmalt väikese koguse vahaga ühtlaseks massiks (nt pahtlilabidaga vastu klaasipinda või eraldi väikese topsi põhjas pastaks) ja seejärel ülejäänud vahakogusega kokku. Pigmenti osakaal on vaha massist soovitatavalt kuni 25%.

**Kuivamisaeg:**

20°C temperatuuri juures ca 24 tundi.

**Kulu:**

Sõltuvalt aluspinna imavusest saab ühe liitriga katta ca. 30 m<sup>2</sup> (ehk 33 ml/m<sup>2</sup>).

**Pakendid:**

Art. nr. 511 - 0,18 l

Toote hind palun küsige meie salongidest.

**Säilitamine:**

Jahedas, kuivas, mittekülmuvast kohas ja õhutihedalt suletuna säilib mööblivaha mitmeid aastaid.

**Tööriistade puhastamine:**

Kohe peale kasutamist puhastada vaigutärpentiniõliga (art nr 447) või sooja oliiviõliseebi (art nr 220) lahusega.

**Ülejääkidega ümberkäimine:**

Et vaha säilib väga kaua tuleks ülejäägid õhutihedalt sulgeda ja hiljem ära kasutada. Kuivanud vahajääke võib panna ka majapidamisprügi hulka.

**Tähistus:**

Puudub, ohutu.

**Oluline teada:**

Vahatamisel kasutatud lapid tuleb kohe peale töötamist panna tühja plekk- või klaasnõusse või kohta, kus need ei ole tuleohtlikud. Linaõli sisalduse tõttu on oht, et need võivad ise süttida, kuna lapi pinnal on õli kokkupuutepind õhuga väga suur. Õli hakkab kuivades intensiivselt õhust hapnikku võtma ja lapp kuumeneb. Lappi ei tohi mingil juhul jätta põrandale või kohta, kus see võiks põhjustada tule levikut. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Jälgida võimalikku tundlikkust tootes sisalduvate looduslike ainete allergia suhtes. Looduslike õlide sisalduse tõttu võivad vähem

valgust saavad pinnad aja jooksul tumedamaks muutuda. Looduslike õlide kuivamisel võib ruumi jääda neile iseloomulik lõhn.

**Safrani nõuanne:**

Suurematel pindadel, nt puitvooderdisel ja kohtades, kuhu on vaha raske peale kanda (pind on ebatasane ja pragudega), on soovitatav vaha lahustada vaigutärpentiniõliga vahekorras 1 : 1. Segu võib pintsliga pinnale kanda. Soovi korral võib pinna pehme harja või lapiga üle poleerida. Kõige mugavam on vaha pinnale kanda pooleks lõigatud nõudepesu svammiga. Käte kaitsmiseks võib kasutada kummikinnast. Nii saab korraga pinnale kanda mõnusalt õhukese kihi.

**Tootja:**

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa

[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

**Maaletooja:**

Safran OÜ

[www.safran.ee](http://www.safran.ee)

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Status: 03.2020; täielikult värskendatud.