



100% looduslik  
viimistlusmaterjal

## Marseille seep

### Üldine info:

Seda seepi valmistati esimest korda 17. saj. Marseille's. Retsepti pole tänase päevani muudetud. Selle valmistamisel kasutatakse erinevaid puittaimede õlisid. Seep on tehtud kergesti vees lahustuvaks. Seep on ilma kunstlike konserveerimisaineteta ja seega on seda võimalik kasutada väga paljudes kohtades. Suureks eeliseks on erakordselt väike materjalikulu selle kasutamisel.

### Koostis:

Erinevate puittaimede õlid.

### Kasutuskohad:

- Puitpõranda puhastus

Sobib kõikidele siledatele põrandatele, eriti linoleumile, vahatatud korgi-, puitpindadele. Kasutamisel 1-2 lusikatäit seepi 1 liitrisse kuuma vette lisada, lahustada ning lapiga harjumuspäraselt põrandaid puhastada.

- Pintslite ja värvirullide puhastus

4-5 lusikatäit seepi 1 liitris kuumas vees lahustada ja õlised pintslid ja värvirullid seebilahusega korralikult puhtaks pesta. Kuivanud, õlised töövahendid võib enamasti korraks seebilahusega vees läbi keeta.

- Kätepuhastus

10 lusikatäit oliivõliseepi lisada 1 liitri kuumale veele ja jahtuda lasta. Moodustub geelitaoline mass. Kui seda omakorda veega lahjendada, on tulemuseks mõnus niisutav vedelseep. Tugeva mustuse korral võib lisada vedelseebile veidi marmorjahu (terasuurus 0-0,5mm). Selline seebipasta on meie meistrite lemmik, nii töövahendite, kui ka käte puhastamiseks.

- Põrandate seebitamine

Mõningates piirkondades Saksamaal on kombeks okaspuidust põrandaid ja laudu lihtsa seebitamisega hooldada. Puidu pealispind on tänu sellele määrdumise vastu kaitstud, hele puiduvärv jääb püsima (mõningad parkaineid sisaldavad puidud, nt tamm võivad tumedaks värvuda).

Ca. 20 lusikatäit oliivõliseepi 1 liitris keevas vees lahustada. Kuum seebilahus sobiva pintsliga koheselt töötlemata põrandapinnale kanda, harjaga sissehõõruda ning kuivada lasta. Tegevust korrata, kuni on saavutatud soovitud tulemus. Seebiga aeg-ajalt pind üle teha, olenevalt põranda kasutusest, et tagada puidu kaitse.

- Lubjatoodete seebitamine

Heledate lubipahtlite ja -krohvide puhul saab tavapärase läikseebi asemel kasutada Marseille seepi. Tööde järjekord on sama. Lubipahtel/krohv pinnale kanda, lasta taheneda ja heledaks kuivada. Seejärel samal või järgmisel päeval seebilahus (peab olema sama vedel nagu vesi), suure pehme pintsliga pinnale kanda. Lasta kuivada. Väga suure koormusega kohtades võib pinnale kanda 24 tunni möödudes ka teise kihi. Seebi pealekandmisel jälgida, et ei tekiks voolamist ja et aluspind ei sulaks liialt ülesse. Kui Marseille seebilahust kanda tumedale aluspinnale, võivad sellest paigalduse käigus tekkida heledad laigud.

**Seebimassi valmistamine:**

20g seepi -1 L kuuma vett. Seebi graanulid segada kokku kuuma veega (kas värskest keedetud või nii kuum, kui kraanist tuleb). Jätta seisma paariks tunniks kuni üle öö. Seejärel tekkinud seebimass lahjendada veel kord veega, vastavalt kasutus vajadusele. Seep säilib hästi ka kokkusegatuna.

**Omadused:**

- puhastest taimsetest ainetest tehtud
- soojas vees kergelt lahustuv
- hooldava toimega
- ei tekita vahtu
- säilitusaineteta

**Pakendid:**

Art. nr. 220.1 - 0,2 kg

Toodet on võimalik osta sobivad koguses, vastavalt pinna suurusele.

Toote hind palun küsige meie salongidest.

**Säilitamine:**

Jahedas, kuivas säilib Marseille seep määramata aja.

**Ülejääkidega ümberkäimine:**

Jäägid ära kasutada nt kätepesuseebina. Kuivanud jääke võib panna majapidamisprügi hulka.

**Tähistus:**

Puudub, ohutu.

**Oluline teada:**

Jälgida tuleks võimalikku tundlikkust looduslike ainete allergia suhtes.  
Hoida lastele kättesaamatus kohas!

**Tootja:**

Kreidezeit Naturfarben GmbH, Saksamaa  
[www.kreidezeit.de](http://www.kreidezeit.de)

**Maaletooja:**

Safran OÜ  
[www.safran.ee](http://www.safran.ee)

Käesolev tehniliste andmete leht annab vaid soovitusi ja võimalikke näiteid. Käesolevast lehest ei järeldu siduvat jõudu ega vastutust. Soovituste järgimisest ei rakendu õiguslikku suhet. Informatsioon põhineb meie hetke teadmistel ning ei vabasta kasutajad omaenda vastutusest. Kõikide värvimis- ja ettevalmistustööde puhul tuleb jälgida objekti olukorda ja toote sobivust tuleb hinnata kompetentselt. Käesolev tooteleht kaotab oma kehtivuse uue versiooni avalikustamisel. Status: 03.2020; täielikult värskendatud.