

Eico värv on toodetud Islandil, kus värvide tootmine toimub 100% taastuenergiaga. Värv on väga keskkonnasõbralikud ning neid on võimalik niiskelt puhastada. Värv ei iseloomustab madalaim vabalt lenduvate orgaaniliste ühendite (VOC \leq 0.5%) emitatsioon ruumi õhku, mistõttu sobib värv allergikutele ning nendega saab viimistleda haiglaid, lasteaedu ja koole. Värv on mittepolekuv ja säilitab oma esialgse tooni, samuti ei muutu toon aja jooksul kollakamaks.

Kasutuskohad

Nii välis- kui ka sisetingimustesse: seinad, laed, mööbel, kivipinnad jms.
Aluspinnad: sobivad väga erinevad aluspinnad nagu betoon, tellis, tsement- ja kipskrohvitud pinnad, lubikrohv, savikrohv, kipsplaat, puitkiudplaat, klaas, kivi, paber, papp, puitpinnad (krunditud) jms.

Omadused

- lihtne kasutada
- hea katvus
- hea nakkuvus
- kulumiskindlus
- kiire kuivamisaja
- alküülfenoolide ja lahustivaba (lahustiks vesi)
- sobib allergikutele

Helmatt

Välja töötatud lagede värvimiseks, kuid sobib suurepäraselt ka seinale ja mööblile. Samuti saab sellest veega 1:1 lahjendades suurepärase krundi erinevate aluspindade ühtlustamiseks või aluspinna imavuse vähendamiseks enne Alterior matt värviga värvimist.

VOC: 0,1%

Läikeaste: 4

Pestavus: 500

Aluspind

Aluspind peab olema ühtlaselt imav, tolmuvaba, kuiv, rasvast puhas ja püsiv. Aluskihis ei tohi olla läbitungivaid või -värvuvaid aineid.

- Kipsplaadil tuleb vuugid täita vuugipahtliga, armeerida armeerlindiga, teha lauspahteldus peenpahtliga ja kruntida **kruntvärviga**.
- Liivased pinnad tuleb puhtaks harjata. Pudedad krohvi- või müüritiseosad eemaldada, teha parandused ja kruntida.
- Vanadel krohvidel läikivad või tugevasti liimainega immutatud pinnad mehaaniliselt eemaldada.
- Betoonipinnalt võimalikult õlijäägid eemaldada.
- Vanad liimvärvikihid ja tapeediliimi jäägid hoolikalt maha pesta. Lahtised kihid eemaldada.
- Kergelt liivased, tugevalt või erinevalt imavad aluspinnad ning pahteldatud pinnad tuleb kruntida. Kuivades ruumides võib kruntimiseks kasutada kaseiinkrunti.

Materjali kulu

Siledal pinnal 8-10 m² / 1 ühes kihis.

Alterior Matt

Laia kasutusvõimalusega vastupidav ja pestav matt veekindel värv. Värv on mittepleekuv ja säilitab oma esialgse tooni, samuti ei muutu toon aja jooksul kollakamaks. Värv on hea nakkuvusega, kinnitub erinevatele aluspindadele, ka vanadele alküüdvärvi kihtidele.

VOC: \leq 0.5%

Läikeaste: 5

Pestavus: 2000

Flat Eggshell

Laia kasutusvõimalusega vastupidav ja pestav poolmatt veekindel värv sisetingimustesse. Värv on mittepleekuv ja säilitab oma esialgse tooni, samuti ei muutu toon aja jooksul kollakamaks. Värv on hea nakkuvusega, kinnitub erinevatele aluspindadele, ka vanadele alküüdvärvi kihtidele. Soovitame aluspinda kruntida Grepp-V kruntvärviga.

VOC: \leq 5.5%

Läikeaste: 15

Pestavus: 1200

Alterior Eggshell, Satin ja Gloss

Laia kasutusvõimalusega vastupidav ja pestav poolmatt veekindel värv sise- ja välistingimustesse. Värv on mittepleekuv ja säilitab oma esialgse tooni, samuti ei muutu toon aja jooksul kollakamaks. Värv on hea nakkuvusega, kinnitub erinevatele aluspindadele, ka vanadele alküüdvärvi kihtidele. Soovitame aluspinda kruntida Grepp-V kruntvärviga.

VOC: \leq 2.5%

Läikeaste: Eggshell 20, Satin 30, Gloss 80

Pestavus: Eggshell 3000, Satin 4600, Gloss 7000

Alterior Floor põrandavärv

Põrandavärv puit- ja betoonpõrandate värvimiseks. Värv on mittepleekuv ja säilitab oma esialgse tooni, samuti ei muutu toon aja jooksul kollakamaks. Värv on hea nakkuvusega, kinnitub erinevatele aluspindadele, ka vanadele alküüdvärvi kihtidele. Soovitame aluspinda kruntida Grepp-V kruntvärviga.

VOC: \leq 2.5%

Läikeaste: 40

Pestavus: 5000

Haim viimistlussalongi soovitus:

Värvimine

Imavatel aluspindadel võib värvi lahjendada veega 10%.

Värvimisel peab ruumi temperatuur olema vähemalt 10 °C ning õhuniiskus alla 85%, aluspinna temperatuur peaks olema vahemikus 5-35 °C. **Pinnale kandmine pintslis, rulli või värvipritsi.** Värv kanda pinnale õhukese kihina. Värv on puutekuiv 2-3 tunniga, üle värvitav **8-10** tunni pärast, parema kulumiskindluse ja ühtlase tulemuse jaoks on soovitatav värvida kaks kihti. Värvitud või lakitud mööbli värvimisel soovitage aluspinna eelnevalt liivapaberiga korralikult **karestada**, et parandada nakkumist. Värv muutub veekindlaks peale selle täieliku kuivamist.

Peamiselt toonime Eico toonikataloogi järgi, kuid vajadusel saab toonida ka teiste enamlevinud tootjate kataloogide toone. Kui Eico toonid tulevad värvina segades väga täpselt autentset paberil olevale tooniringile, siis teiste tootjate toonide puhul oleme täheldanud, et lõpptoon võib tulla üks aste heledam.

Hooldamine

Värvi võib puhastada niiske lapiga.

Kuivamisaeg

Värv on puutekuiv 2-3 tunniga. Esimese ja teise kihi värvimise vahel peaks olema 8-10 tundi. Värv on lõplikult kuiv 24 tunni pärast.

Pakendid

Värv on saadaval 0,5 l, 1 l, 2,5 l, 5 l ja 10 l taaras.

Säilitamine

Kuivas ja mittekülmavas kohas säilib värv 1 aasta.

Sobivad töövahendid

- Pintsels
- Rull
- Airless-värviprits

Ülejäägid

Segu ei tohi valada kanalisatsiooni. Kuivanud jäägid võib panna majapidamisprügi hulka.

Tööriistade puhastamine

Pärast värvimist puhastada veega.

Tootja

eicó Paints Limited
861-863, Fulham Road, London
www.eico.co.uk

Maaletooja

Haim Nordic OÜ
www.haim.ee
Mardi 9, 10113, Tallinn
+372 5556 6989
tallinn@haim.ee